

Dies ist nicht

# KOMPLIZIERT

Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung  
zur Erstellung einer Hochzeitskarte



**FISKARS**

TOOLS OF INSPIRATION™



So basteln Sie Ihre Hochzeitskarte

### Schritt 1

#### Personal Papierschneidemaschine 22cm (#9690)

Schneiden Sie Pergamentpapier auf eine Größe von 23 cm x 15 cm. Falzen Sie die Karte in der Mitte und falten Sie sie, so dass Sie eine Karte mit den Maßen 11,5 cm x 15 cm erhalten.

Tränken Sie ein Rechteck von 13 cm x 10 cm auf Maulbeerpapier (35g) mit Wasser, reißen Sie es heraus und kleben Sie es in die Karte.




### Schritt 2

#### Parchamoré™ Starter Set (#5694), Parchamoré™ Schablonen Set Herzen (#5584) & Mini ShapeBoss™ (#5635)

Legen Sie das Pergamentpapier zwischen Schaumstoffmatte und Schablone auf die Unterlage, befestigen Sie alles auf dem Mini ShapeBoss™ mit den Fixierstiften. Prägen Sie das kleine Herzmuster und die Ornamente von Schablone 2. Bohren Sie Löcher mit der spitzen Seite des Prägestifts um den äußeren Rand des Herzens und die Ornamente herum mit Schablone 3. Dann schneiden Sie das geprägte Muster aus.

Nutzen Sie die Schablone 3 für Dekorationen auf den Ecken der Karte.



### Schritt 3

#### ShapeCutter™ (#4800), Schneidmatte (#8610), Schablone – Herzen (#4850)

Schneiden Sie ein 8,89 cm großes Herz aus der Vorderseite der Pergamentkarte und ein 7,62 cm großes Herz aus Maulbeerpapier.

Kleben Sie das Maulbeerherz auf die Rückseite des zuvor ausgeschnittenen geprägten Pergamentherzens.

### Schritt 4


#### Ösenstanzer (#3133), Schneidmatte (#8610)

Platzieren Sie ein Band auf der linken Seite der Karte und stanzen Sie 2 Löcher von 3,2 mm (1/8") Durchmesser und setzen Sie zur Fixierung Ösen.

Befestigen Sie das hängende Herz unter Verwendung einer Öse an der Karte.

*Tipps : Platzieren Sie den lila Griff und halten Sie ihn fest auf das Papier (Band) gedrückt, dann ziehen Sie in gerader Linie – nicht zur Seite oder abgewinkelt) den grauen Griff direkt nach oben und lassen ihn los. Verwenden Sie eine Schneidunterlage, um Schäden an Ihrer Arbeitsfläche zu verhindern. Ein Überdehnen der Feder über 5 cm kann die Funktionsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen.*

*Platzieren Sie die Öse im Loch (die Vorderseite der Öse sollte mit dem Gesicht nach unten auf der Schneidunterlage liegen). Setzen Sie das graue Ende des Ösenstanzers in das Loch, halten Sie es gut fest, ziehen Sie den lila Griff direkt nach oben und lassen Sie los.*



Entdecken Sie weitere kreative Ideen unter [www.fiskars.com](http://www.fiskars.com)



3 359900 570111